

CONSEILS D'APPLICATION À CHAUD ET PRÉCONISATIONS DE LAVAGE



FLEX & FLOCAGE DE DÉCOUPE



FLEX & FLOCAGE IMPRIMABLES



PRESSAGE



	Ecoflex Premium 100µ	Ecoflex Turbo*	Ecoflex Sport 80µ	Ecoflex 3D	Ecoflex Gonflant	Ecoflex Miroir	Ecoflex Motif	Ecoflex Nacré	Ecoflex Nocturnes**	Ecoflex Pailleté	Ecoflex Paint	Ecoflex Shiny	Ecoflex Stretch	Ecoflex SubliStop	Ecoflex Texture	Flock Velours	GoldyFlex	SuperGlitter
TEMPÉRATURE °C	160 à 170	130 à 160	160 à 170	150	140	130 à 150	150	150	145 à 160	160 à 170	150	160 à 170	160 à 170	160 à 170	160	160	170	160
TEMPS DE POSE SECONDES	15 à 20	5 à 3	15 à 20	5 + 20	10 + 10	5 + 10	12	12	5 à 15	15 à 20	10 à 15	15 à 20	15 à 20	15 à 20	15 à 17	10 à 15	10 à 15	15
PRESSIION BAR	2,5 à 3	2,5 à 3	2,5 à 3	2,5 à 3	2,0 à 2,5	5 à 5,5	2,5 à 3	2,5 à 3	2,0 à 3,5	2,5 à 3	2,5 à 3	2,5 à 3	2,5 à 3	2,5 à 3	2,5 à 3	1,5 à 2,5	5 à 5,5	2,5 à 3
DÉCOLLAGE DORSALE CHAUD / FROID	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	IJ 155 es	IJ 160 es	IJ 210 es	IJ 227 es	IJ 228 es	IJ 229 es*	IJ 230 es	IJ 251 es	IJ 275 es	IJ 220S es SubliStop	IJ 300N es	IJ 330N es	IJ 450 es
TEMPÉRATURE °C	160	145	150	160	160	130 à 160	160	160	150	140 à 145	160	150	160 à 170
TEMPS DE POSE SECONDES	15 à 20	12	12	15	15	5 à 3	15	20	15	10 + 10	15	4 + 15	15 à 20
PRESSIION BAR	2 à 3	2 à 3	2,5 à 3	2,5 à 3	2,5 à 3	2,5 à 3	2,5 à 3	3,5	2,5 à 3,5	3 à 4	2,5 à 3,5	2,0 à 2,5	2,0 à 2,5
DÉCOLLAGE DORSALE CHAUD / FROID	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* Ecoflex Turbo / IJ 229es : Plusieurs réglages possibles en fonction du textile.

** Ecoflex nocturnes : Plusieurs réglages préconisés en fonction de la référence choisie.

Pour des informations plus détaillées, consultez les fiches techniques individuelles de chaque produit : www.123applications.com



LAVAGE



	Ecoflex Premium 100µ	Ecoflex Turbo*	Ecoflex Sport 80µ	Ecoflex 3D	Ecoflex Gonflant	Ecoflex Miroir	Ecoflex Motif	Ecoflex Nacré	Ecoflex Nocturnes**	Ecoflex Pailleté	Ecoflex Paint	Ecoflex Shiny	Ecoflex Stretch	Ecoflex SubliStop	Ecoflex Texture	Flock Velours	GoldyFlex	SuperGlitter
TEMPÉRATURE MAXI °C	80	60	80	60	40	40	40	40	30 à 60	60	60	60	80	60	60	60	À LA MAIN	60
SÈCHE-LINGE OUI / NON	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NETTOYAGE À SEC OUI / NON	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	IJ 155 es	IJ 160 es	IJ 210 es	IJ 227 es	IJ 228 es	IJ 229 es*	IJ 230 es	IJ 251 es	IJ 275 es	IJ 220S es SubliStop	IJ 300N es	IJ 330N es	IJ 450 es
TEMPÉRATURE MAXI °C	60	40	60	80	80	60	40	60	60	40	40	40	40
SÈCHE-LINGE OUI / NON	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NETTOYAGE À SEC OUI / NON	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Remarque : Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.